



TAEevⁱⁿ SEPR HT
TECH

Refroidisseur d'eau à condensation par air
Gamme industrielle avec Evaporateur immergé dans le réservoir d'eau



Validité jusqu'au 31 décembre 2020
Prix Tarif HT Mensuel Départ Ternay (69)
rev 1 du 20_04_2020

MODELE	TAEvo	M10	020	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351	381	402	502	602	702	802
Puissance frigorifique - TAEvo (kW) régime d'eau 7/12°C air 35°C		4,8	5,8	9,0	13,0	22,0	27,3	34,3	37,8	43,1	48,4	57,9	65,8	80,2	84,2	98,3	109,0	133,0	155,0
Unité de base avec pompe P3 (pompe avec pression disponible 3 bar)		5 710	9 600	12 230	13 860	16 730	19 330	21 540	24 050	27 990	31 150	33 170	36 730	42 880	45 890	50 370	54 840	63 390	69 420
Unité de base avec pompe P3 Loyer mensuel période de 1 à 3 mois		570	960	1 220	1 390	1 670	1 930	2 150	2 410	2 800	3 120	3 320	3 670	4 290	4 590	5 040	5 480	6 340	6 940
Unité de base avec pompe P3 Loyer mensuel période de 4 à 12 mois		430	720	920	1 040	1 250	1 450	1 610	1 810	2 100	2 340	2 490	2 750	3 220	3 440	3 780	4 110	4 760	5 210

PRESTATIONS TECHNIQUES	M10	020	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351	381	402	502	602	702	802
Mise en service (France métropolitaine)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300

INFORMATIONS TECHNIQUES	M10	020	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351	381	402	502	602	702	802
Alimentation électrique (V/Ph/Hz)	220/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Raccordement	1/2" M	3/4" F	1" F	1" F	1 1/2" F	1 1/2" F	1 1/2" F	1 1/2" F	2" F	2" F	2" F	2" F	2" F	2 1/2" F	2 1/2" F	2 1/2" F	3" F	3" F
Capacité du réservoir en litre	22	60	115	115	140	255	255	255	350	350	350	350	410	500	500	500	678	678
Pression maximum (bar)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Nb de ventilateurs	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3
Débit d'air (m3/h)	1 500	3 150	6 300	6 150	8 150	14 200	12 400	12 400	16 200	16 200	21 600	21 600	35 000	45 800	44 400	42 800	63 900	62 100
Niveau sonore dB(A) à 10m	47,0	52,4	53,1	53,1	53,6	54,1	54,1	54,9	56,3	56,3	58,0	58,0	60,4	61,5	61,5	61,5	62,2	62,7
Puissance installée (kW)	2,3	4,1	5,9	8,0	12,0	14,4	18,8	20,7	23,7	27,0	31,5	37,5	42,1	48,5	55,1	61,0	70,5	79,5
Intensité maximale (A)	10,1	7,2	10,0	13,0	20,2	24,6	32,5	36,3	39,8	45,8	53,9	64,4	75,4	81,1	93,1	102,8	119,3	142,2
Intensité de démarrage (A)	27,3	40,1	45,8	69,9	114,8	123,2	165,0	178,0	134,4	144,4	168,3	208,5	219,4	175,7	191,7	218,5	235,0	286,2
Poids (kg)	100	204	326	336	475	637	652	666	998	998	1 063	1 065	1 408	1 728	1 748	1 773	2 131	2 192
Largeur (mm)	486	560	660	660	761	761	761	761	866	866	866	866	1 150	1 255	1 255	1 255	1 250	1 250
Longueur (mm)	660	1 284	1 315	1 315	1 862	1 862	1 862	1 862	2 250	2 250	2 250	2 250	2 790	3 298	3 298	3 298	3 535	3 535
Hauteur (mm)	876	795	1 373	1 373	1 437	1 437	1 437	1 437	2 054	2 054	2 054	2 054	2 090	2 119	2 119	2 119	2 151	2 151

N.B. Le refroidisseur TAE Evo M10 doit obligatoirement être installé en intérieur.
Le fluide à refroidir doit être adapté à l'utilisation et à l'implantation sous la responsabilité de l'utilisateur. (Un dispositif antigel peut être nécessaire).
Les transport aller et retour sont en plus
Règlement à 45 jours fin de mois
Location par mois entier
Signature obligatoire d'un contrat de location

LOCATION France métropolitaine

MTA France S.A.S. - 22 Avenue ZAC de Chassagne 69360 TERNAY - Tel + 33 (0)4 72 49 89 89 - Fax +33 (0)4 72 49 89 80 - www.mtafrance.fr - devis@mta-fr.com