

TAEvo Tech MINI

Liste de prix | Validité jusqu'au 31/12/20

UNITE DE BASE	03 (50/60 Hz)	05	08	10
Puissance Froid kW (1)	1,8 /2,0	2,8	3,5	4,8
PRIX PUBLIC HT				
TAEvo tech MINI - pompe P3 (2)	3 870	4 530	5 030	5 710
PRIX PUBLIC HT				
ACCESSOIRES - CIRCUIT HYDRAULIQUE	03 (50/60 Hz)	05	08	10
Pompe P5 (3)	-	-	590	610
Switch pour niveau d'eau du réservoir	-	-	630	630
PRIX PUBLIC HT				
ACCESSOIRES - CIRCUIT FRIGORIFIQUE	03 (50/60 Hz)	05	08	10
"Close control" Contrôle très précis de la température de sortie évaporateur (4)	-	-	950	1 010
Basse température d'eau glycolée, minimum -5 °C	-	-	830	930
PRIX PUBLIC HT				
ACCESSOIRES - DIVERS	03 (50/60 Hz)	05	08	10
Connecteur industriel multipôle (WESTEC/HARTING) (5)	-	-	530	530
Option déconnexion hydraulique (6)	-	-	630	700
Carrosserie en acier inoxydable (7)	2 770	2 770	3 520	3 520
PRIX PUBLIC HT				
KIT	03 (50/60 Hz)	05	08	10
Kit point de consigne dynamique (8)	80	80	80	80
Kit by-pass hydraulique automatique (externe) (9)	630	630	630	630
Kit filtre eau	90	90	90	90
Kit roulettes (10)	250	250	250	250
Kit plots antivibratiles	110	110	110	110
PRIX PUBLIC HT				
PRESTATIONS TECHNIQUES	03 (50/60 Hz)	05	08	10
Mise en service (France métropolitaine) / Garantie 2 ans	2 000	2 000	2 000	2 000

- (1) Performances suivant les conditions : température d'eau entrée/sortie évaporateur +12/7 °C; température ambiante +35 °C; eau sans glycol (UNI EN 14511:2018).
 (2) Inclus dans l'unité de base : réservoir PE, pompe périphérique P3 et circuit hydraulique non ferreux.
 (3) Pompe périphérique non ferreuse, pression disponible 5 barg.
 (4) Ajustement précis de la température de l'eau de sortie ($\pm 0,5$ °C), avec vanne solénoïde gaz chaud. Contrôle PID.
 (5) Connecteur industriel mal/femelle pour alimentation électrique, raccordement facile ON/OFF et alarme générale à distance.
 (6) Le kit permet l'installation de l'unité en dessous du niveau de l'utilisation. Il permet d'éviter que le circuit hydraulique se vide à l'arrêt de la pompe. Vanne solénoïde normalement fermée et clapet anti-retour sont inclus.
 (7) Prix pour commande unitaire.
 (8) Le point de consigne est modifié automatiquement grâce à une sonde de température externe à l'unité.
 (9) Vanne de décharge proportionnelle pour réguler la pression.
 (10) Le kit est composé de deux roulettes fixes et deux pivotants à installer sous le bas de l'appareil.
 Emballage : pour les modèles 03-10 palette + nylon + boîte en carton.



Les images des produits du document ne sont qu'à des fins d'illustration et n'ont donc aucune valeur contractuelle.