

TAEvo Tech MINI

Liste de prix_rev 1 | Validité jusqu'au 31/12/21

UNITE DE BASE	03 (50/60 Hz)	05	08	10
Puissance Froid kW (1)	1,76 /1,8	2,7	3,4	4,4
PRIX PUBLIC HT				
TAEvo tech MINI - pompe P3 (2)	4 190	4 910	5 470	6 240
PRIX PUBLIC HT				
ACCESSOIRES - CIRCUIT HYDRAULIQUE	03 (50/60 Hz)	05	08	10
Pompe P5 (3)	-	-	620	640
Switch pour niveau d'eau du réservoir	-	-	670	670
PRIX PUBLIC HT				
ACCESSOIRES - CIRCUIT FRIGORIFIQUE	03 (50/60 Hz)	05	08	10
"Close control" Contrôle très précis de la température de sortie évaporateur (4)	-	-	1 010	1 070
Basse température d'eau glycolée, minimum -5 °C	-	-	880	990
PRIX PUBLIC HT				
ACCESSOIRES - DIVERS	03 (50/60 Hz)	05	08	10
Connecteur industriel multipôle (WESTEC/HARTING) (5)	-	-	560	560
Option déconnexion hydraulique (6)	-	-	670	740
Carrosserie en acier inoxydable (7)	2 930	2 930	3 730	3 730
PRIX PUBLIC HT				
KIT	03 (50/60 Hz)	05	08	10
Kit point de consigne dynamique (8)	80	80	80	80
Kit by-pass hydraulique automatique (externe) (9)	670	670	670	670
Kit filtre eau	100	100	100	100
Kit roulettes (10)	260	260	260	260
Kit plots antivibratiles	120	120	120	120
PRIX PUBLIC HT				
PRESTATIONS TECHNIQUES	03 (50/60 Hz)	05	08	10
Mise en service (France métropolitaine) / Garantie 2 ans	2 000	2 000	2 000	2 000

- (1) Performances suivant les conditions : température d'eau entrée/sortie évaporateur +12/7 °C; température ambiante +35 °C; eau sans glycol (UNI EN 14511:2018).
 (2) Inclus dans l'unité de base : réservoir PE, pompe périphérique P3 et circuit hydraulique non ferreux.
 (3) Pompe périphérique non ferreuse, pression disponible 5 barg.
 (4) Ajustement précis de la température de l'eau de sortie ($\pm 0,5$ °C), avec vanne solénoïde gaz chaud. Contrôle PID.
 (5) Connecteur industriel mal/femelle pour alimentation électrique, raccordement facile ONOFF et alarme générale à distance.
 (6) Le kit permet l'installation de l'unité en dessous du niveau de l'utilisation. Il permet d'éviter que le circuit hydraulique se vide à l'arrêt de la pompe. Vanne solénoïde normalement fermée et clapet anti-retour sont inclus.
 (7) Prix pour commande unitaire.
 (8) Le point de consigne est modifié automatiquement grâce à une sonde de température externe à l'unité.
 (9) Vanne de décharge proportionnelle pour réguler la pression.
 (10) Le kit est composé de deux roulettes fixes et deux pivotants à installer sous le bas de l'appareil.
 Emballage : pour les modèles 03-10 palette + nylon + boîte en carton.



Les images des produits du document ne sont qu'à des fins d'illustration et n'ont donc aucune valeur contractuelle.

